



Klemsan®

602310 Ascon 321

General		
	Ancho de caja (mm)	17,5
	Conexiones	Screw terminal
Entrada		
	Tipo de sensor	PT100
	Método de conexión	2 wire or 3 wire or 4 wire
	Rango de medición de temperatura	-150°C +800°C Configurable
	Corriente de excitación de sensor	<0.5mA
Salida		
	Señal de salida	0..5V ,0..20mA, 5..0V,20..0mA , 0..10V,4..20mA , 10..0V, 20..4mA, -5..5V,20..20mA
	Rango de salida lineal	
	Carga Máx.	≤ 600 Ω (Current Input), ≥ 10K Ω (Voltage Output)
	Rizado	—
Voltaje		
	AC	—
	DC	11-30V
General		
	Aislamiento	3 way - 1,5 kV RMS
	Error de medición (Escala completa)	< 0.2% (Full Scale)
	Coefficiente de temperatura	≤ 0.02%/°C
	Tiempo de respuesta	< 150ms
	Indicación de falla de sensor	The situation of input signal is at least 10 % different than adjusted value
Condiciones ambientales		
	Temperatura de operación	-20°C +60°C
	Temperatura de almacenamiento	-40°C +75°C
	Humedad relativa (Sin Condensación)	Maks. 95%
General		
	Clase de protección	IP20

	Mounting Type	Rail Mounted
EMC-EMI	Radiated Emissions Test, 61000-6-2/AC:2012, 61000-6-4:2007/A1:2011	Any
General	Unidad de Embalaje	1
	Dibujos dimensionales	—
	Peso (g)	42



- CE Certificate

INFORMACIÓN DE
ORDEN

602310